



Hlorkaučuka emalja

KČ - 190

RAKSTUROJUMS:

Hlorkaučuka emalja.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta efektīvai un ilglaicīgai tādu metāla virsmu aizsardzībai pret koroziju, kuru ekspluatācija notiek atmosfēras apstākļos (t.sk. rūpnieciskā un jūras atmosfērā). Veido pārklājumu ar augstu ūdens un sāls izturību.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- klājuma izskats pusspīdīga
- krāsa melna
- negaistošo vielu masas daļa, % 52 ± 4
- negaistošo vielu tilpuma daļa, % 40 ± 3
- žūšanas laiks 20°C temperatūrā: Ne vairāk par 6 stundām

LIETOŠANA:

Pirms krāsošanas rūpīgi samaisīt. Uzklāj 2 kārtās ar otu, pulverizatoru vai iemērkšanas metodi uz iepriekš nogruntētām virsmām. Alumīnija un cinkotu virsmu gruntēšanai lietot grunti VL-02; tērauda virsmu gruntēšanai - grunti EPOPRIM vai VINIPRIM. Uz tērauda virsmām, kas attīrītas no korozijas produktiem un attaukotas, emalju var uzklāt 3 kārtas bez gruntēšanas. Uzklājot ar otu atšķaidīšana nav nepieciešama. Pārējos gadījumos pievienot solventu vai SOLVEKS: līdz 25% uzklājot ar iemērkšanu, līdz 40 % uzklājot ar pulverizatoru. Krāsošanas laikā gaisa relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 85%.

PATĒRINŠ:

$7 \div 11 \text{ m}^2/\text{l}$ vienai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

Solvents, SOLVEKS. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā, sargājot no tiešas saules staru iedarbības.

IEPAKOJUMS:

0,9 l; 2,7 l. iespējama arī cita tilpuma tara.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur ksilolu (izomēru maisījumu) un cinka oksīdu. Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu. Kairina ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas