



PENTAPRIM

UNIVERSĀLA ALKĪDA EMALJA



- Izmantojama iekšdarbos un ārdarbos
- Noturīga pret laika apstākļu iedarbību
- 25 gatavi toņi
- Laba triecienizturība
- Noturīgs spīdums
- Izturīga pret noberšanu

RAKSTUROJUMS:

Viegli uzklājama spīdīga universāla krāsa ar izcilu adhēziju pret dažādām virsmām, tajā skaitā jaunām un iepriekš krāsotām metāla un koka virsmām. Emalju raksturo noturīgs spīdums, laba triecienizturība un izturība pret noberšanu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsa paredzēta koka, gruntētu metāla virsmu, kokšķiedru un kokskaidu plašu krāsošanai gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Izmantojama dažādu koka un metāla izstrādājumu un konstrukciju krāsošanai. Iekšējās apdares darbos var lietot arī minerālvirsmu – betona, apmetuma un ķieģeļu krāsošanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Kopējais gatavo krāsu toņu skaits – 25. (balta, sarkana, oranža, dzeltena, zaļa, gaišzila, zila, violeta, ziloņkaula, krēmkrāsa, laškrāsa, bēša, terakota, dzeltenbrūna, sarkanbrūna, brūna, ķirškrāsa, debeszila, salātzaļa, gaišzaļa, tirkīza, aizsargkrāsa, gaišpelēka, pelēka, melna)
<u>Spīdums:</u>	Spīdīga.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	Ne vairāk par 24 stundām.
<u>Patēriņš:</u>	8÷11 m ² /l vienai kārtai.
<u>Šķīdinātājs:</u>	Vaitspirts, VAITSOL.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.45 l; 0.9 l; 2.7 l; 10 l; 23 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei, izmantojot līdz 5 tilpuma % šķīdinātāja.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Jānotīra putekļi, dažāda veida netīrumi un atlobījusies krāsa. No metāla virsmām jānotīra rūsa. Ar eļļas vai alkīdu krāsām agrāk krāsotās virsmas ieteicams apstrādāt ar smilšpapīru līdz viegla matējuma sasniegšanai.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Tērauda virsmu gruntēšanai ieteicams izmantot gruntis GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, RIATOP PRIMER. Alumīnija un cinkotas virsmas gruntēt ar gruntīm VL-02 vai NEOSPRINT PRIMER.

Āra apstākļos ekspluatējamas jaunas koka virsmas: Pirms krāsošanas apstrādāt ar bezkrāsas TEKSTURDEKOR vai TEKSTURDEKOR BASE.

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj uz tīrām un sausām virsmām 1–2 kārtās. Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%. Katras kārtas žūšanas laiks – ne ilgāks par 24 stundām.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur vaitspirtu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. **SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):** Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. **IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ:** izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.



0.45l, 0.9l,
2.7l, 10l, 23l



9÷11 m²/l



24 h



VAITSOL,
VAITSPIRTS

