

# PUIDULIIM B3

## MITRUMIZTURĪGA LĪME KOKAM



<b>Pielietošana</b>	Līme paredzēta koka izstrādājumu līmēšanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem (logi, durvis, mēbeļu detaļas). Mitrumizturība – D3 pēc DIN EN 204.
<b>Īpašības</b>	Balta, pēc izžūšanas caurpīdīga. Līmes šuve iztur temperatūru: -30 līdz +80°C.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Pirms uzklāšanas virsmai jābūt attīrītai no netīrumiem, putekļiem, taukiem. Spīdīgas virsmas apstrādāt ar smilšpapīru.
<b>Uzklāšana</b>	Līmi pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt. Uzklāt vienu kārtu uz vienas no līmejamām virsmām. Detaļas savienot, piespiest un ne mazāk kā 6 minūtēm nolikt zem noslogojuma uz 10-20 minūtēm. Detaļas no cietas šķiras koka rekomendējas pārklāt ar līmi uz abām virsmām un paturēt zem noslogojuma ilgāku laiku (līdz 50 minūtēm).
<b>Darba instrumenti</b>	Ota, rullītis, špaktlāpstiņa, pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
<b>Uzklāšanas noteikumi</b>	Temperatūra telpā: 15-20°C Gaisa mitrums: ~50% Koksnes temperatūra: 15-20°C Koksnes mitrums: 7-12% Atklāts laiks: 4-6 minūtes
<b>Saistviela</b>	Polivinilacetāts
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens, līdz 5%
<b>Patēriņš</b>	~150 m <sup>2</sup> / ml
<b>Blīvums</b>	~ 1,1 kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~50%
<b>Uzglabāšana</b>	2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.
<b>Utilizācija</b>	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>