

# STYROPOR

## LĪME GRIESTU SEGUMIEM



<b>Pielietošana</b>	Griestu plātņu u.c. materiālu līmēšanai uz uzputota polistorola (putoplasta) pamata. Pielīmēšanai uz betona, ģipškartona, koksnes, DSP, lateksa un alkīda krāsām krāsotām virsmām telpās ar normālu mitrumu.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Apstrādāmajai virsmai jābūt tīrai, sausai un uzsūcošai. Stiprus nefrumu traipus, piemēram, virtuvē, nomazgāt ar mazgāšanas līdzekļiem un noskalot ar ūdeni. Lobošos un nestabilos segumus, piemēram, krīta apmetumu, vēlams pilnībā notīrīt. Virsmas, kas agrāk krāsotas ar alkīda vai eļļas krāsām, notīrīt ar smalku smilšpapīru, putekļus rūpīgi noslaucīt. Plaisas un nelīdzenumus nošpaktlēt. Porainas virsmas nogruntēt ar mitrumizolatoru AQUASTOP.
<b>Uzklāšana</b>	Līmi uz virsmas uzklāt ar zobšpaktelījāpstiņu laukuma lielumā līdz 2m <sup>2</sup> joslu platumā 10-15cm. Uz mazu līmējamo virsmu laukumu rekomendējas uzklāt plānu līmes kārtu un uz flīzes. Pielīmēt 10 minūšu laikā un nofiksēt.
<b>Darba instrumenti</b>	Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni. Sakaltušo maisījumu notīrīt mehāniski.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 10 <sup>0</sup> C
<b>Saistviela</b>	Polivinilacetāts
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens
<b>Krāsa</b>	Balta
<b>Patēriņš</b>	~0,2-0,3 m <sup>2</sup> /l
<b>Žūšanas laiks</b>	6-24 stundas pie temperatūras 20 <sup>0</sup> un gaisa mitruma 50% (atkarībā no virsmas un seguma veida).
<b>Blīvums</b>	~ 1,3 kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~55%
<b>Uzglabāšana</b>	1 gads cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.
<b>Utilizācija</b>	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>