

	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehnisko datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

PJ 12F / Ģipškartona pieslēguma profils ar pašlīmējošu joslu



Pielietojums: Ģipškartona plākšņu pieslēguma PVC profils ar pašlīmējošu joslu. Profilu pielieto kā nobeigumu ģipškartona plākšņu pievienošanai loga rāmim vai durvīm. Veido estētisku ģipškartona sistēmas nobeigumu.

Priekšrocības:

- Ilgstošs savienojums;
- Izturīga pašlīmējoša josla;
- Novērš plaisas un citus bojājumus;
- Estētisks risinājums;
- Ātra un ērta uzstādīšana.

Tehniskie dati:

Pasūtījuma nr.	EAN	Materiāls	Platums	Garums	Iepakojums
ALB-PJ-12F-25	4751023401270	PVC	12,5 mm	2,5 m	50 gab.
ALB-PJ-12F-30	4751023403700	PVC	12,5 mm	3,0 m	50 gab.

Ieteikumi:

Lai izveidotu izturīgu savienojumu, virsmai jābūt sausai un brīvai no netīrumiem, putekļiem un taukvielām. Saīsinātais profila pieslēgums jeb ģipškartonam atvēlētā vieta uzmanīgi jāpievieno ģipškartona loksnei. No pašlīmējošās līmlentas jānoņem līmes aizsargplēve apmēram 3 cm garumā. Piestiprināt ģipškartona loksni ar profilu paredzētajā rāmja vietā (logi, durvis). Pakāpeniski noņemt no pašlīmējošās līmlentes atlikušo aizsargplēvi un piespiest ģipškartona loksni ar piestiprināto profilu rāmim tā, lai pašlīmējošā daļa pieliptu visai virsmai. Pēc tam veikt mehānisku ģipškartona loksnes nostiprināšanu. Profila saīsināšanai lietot darbam ar plastmasas profiliem paredzētas šķēres. Lietošanas temperatūrai (sienu un telpas temperatūrai) jābūt ne zemākai par +5°C. Zemākā temperatūrā jārēķinās ar mazāku sākotnējo viskozitāti un ilgāku līmes reakcijas laiku.

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontālā stāvoklī. Profili jāuzglabā sausā vietā, iepakotus kartona kastēs. Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši.

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Ropažu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu

