

TEKSTURDEKOR

PUSCAURSPĪDĪGA ALKĪDA KRĀSA KOKSNES KRĀSOŠANAI



- Dziļi iesūcas koksņē
- Saglabā koksnes tekstūru
- Nodrošina ilglaicīgu aizsardzību pret nelabvēlīgu atmosfēras faktoru iedarbību

RAKSTUROJUMS:

Efektīvs koksnes aizsardzības līdzeklis uz zemmolekulāras alkīdlakas bāzes. Nodrošina aizsardzību pret dažādo atmosfēras faktoru iedarbību. Krāsa veido plānu puscaurspīdīgu hidrofobu plēvi, kas neaizplūvuro koksnes struktūru.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsainās krāsas TEKSTURDEKOR lieto ka patstāvīgu līdzekli ārējo koka konstrukciju dekoratīvai apdarei un aizsardzībai. Bezkrāsas TEKSTURDEKOR (EC bāze) lieto kā bāzi tonēšanai dažādos krāsu toņos.

TEHNISKIE PARAMETRI:	
Krāsa:	Sarkanbrūna (Pīlādzis), brūna (Palisandrs), dzeltenbrūna (Purene), gaiši brūna (Oregon), tumši brūna (Riekstkoks), zaļa (skuju krāsas), melna, bezkrāsas (EC bāze), kas vienlaicīgi izmantojama tonēšanai dažādos krāsu toņos.
Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:	Ne vairāk par 8 stundām. Var pārkrāsot pēc 12 – 24 stundām.
Patēriņš:	Vienai kārtai uz ēvelētām virsmām - 9÷11 m ² /l, uz neapstrādātām virsmām - 4÷7 m ² /l.
Šķīdinātājs:	Produkts ir gatavs lietošanai un tā atšķaidīšana nav paredzēta. Instrumentu mazgāšanai lieto šķīdinātāju VAITSOL vai vaitspirtu.
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:	Ota.
Glabāšanas laiks:	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja.
Iepakojums:	0.9 l; 2.7 l; 9.9 l (EC bāze); 10 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Krāsa ir gatava lietošanai bez atšķaidīšanas. Krāsainos sastāvus pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Krāsojamās virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem. No agrāk krāsotām virsmām pilnībā jānotīra vecais krāsojums.



KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj ar otu uz tīrām sausām virsmām 1 - 2 kārtās. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C, relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%. Krāsošanas laikā jāveic periodiska krāsas samaisīšana. Ar īpašu rūpību jāapstrādā dēļu gali.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur vaitspirtu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns / karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušu. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Satur etilmetilketoksīmu, diuronu, IPBC un propikonazolu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Pieļaujamā GOS saturs maksimālā robežvērtība ES valstīs šim produktam (kat. A/f): 700 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 699g/l.



0.9l, 2.7l, 9.9l
(EC bāze);
10l



9÷11 m²/l
(ēvelētām
virsmām); 4÷7
m²/l
(neēvelētām
virsmām)



8 h



RILAKOLOR
(EC BĀZE)



VAITSOL,
VAITSPIRTS

