

## UNIVERSE Wood&Metal

Akrila ūdens dispersijas emalja koka un metāla virsmām



- ✓ Ar ūdeni atšķaidāma
- ✓ Nedzeltē
- ✓ Zīdaini-matēta
- ✓ Ātri žūst
- ✓ Ir piemērota bērnu mēbeļēm un rotaļlietām
- ✓ Tonējas. **Gatavie toni:** antracīts, zaļš, tumši brūns, gaiši pelēks, melns



Apraksts	
Īpašības	<p>Zīdaini matēta akrila ūdens dispersijas emalja koka un metāla virsmām iekštelpās un ārā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Veido zīdaini matētu gludu apdari.</li> <li>✓ Pateicoties īpašai daudzfāzu akrila saistvielai, emaljai ir lieliska saķere un īss žūšanas laiks.</li> <li>✓ Izturīga pret ūdens un laika apstākļu ietekmi.</li> <li>✓ Bez smaržas.</li> <li>✓ Piemērota bērnu mēbeļu un rotaļlietu krāsošanai (EN 71-3).</li> <li>✓ Nedzeltē ar laiku.</li> <li>✓ Pēc nožūšanas virsma iztur vairākkārtēju mitro tīrīšanu.</li> <li>✓ Piemīt laba segtspēja.</li> <li>✓ Ērta lietošanā, nešļakstās uzklāšanas laikā.</li> </ul> <p>GOS saturs produktā atbilst maksimāli pieļaujamajam GOS saturam d apakšgrupai - 130 g/L, maks. GOS saturs produktā &lt; 130 g/L.</p> <p><b>Nodilumizturība</b> 1 klase pēc EN 13 300</p>
Pielietojums	<p>Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām vai lakotām koka, kokšķiedras un nogruntētām metāla virsmām. Nav ieteicama ar pulverkrāsām krāsotām virsmām, kā arī alumīnija un nocinkotām virsmām bez gruntskrāsas. Nav piemērota koka fasāžu un grīdu pilnīgai krāsošanai.</p>
Krāsošanai piemērotas virsmas	<p>Dārza konstrukcijas un mēbeles, koka fasādes daļas, žogi, restes, durvis, rāmji, mēbeļu elementi, rotaļlietas, grīdlīstes u.c.</p>
Standarti un kvalitātes zīmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 13300 – segtspējas, spīduma, izturības pret slapjo berzi pakāpes klasifikācijas standartu parametri priekš ūdeni šķīstošiem lakkrāsu materiāliem paredzētiem sienu un griestu apdarei iekštelpās.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 71-3 – drošības prasību standarts bērnu rotaļlietām.</li> <li>✓ GOS (gaistošie organiskie savienojumi) – sastāvs atbilst Eiropas Savienības direktīvai 2004/42/CE</li> <li>✓ Produkcijas un apkalpošanas kvalitāte tiek nodrošināta ar apkārtējās vides kvalitātes vadības sistēmu, veselības apdrošināšanu un darba aizsardzību, saskaņā ar standartiem ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 un OHSAS 45001 : 2018</li> </ul>
<b>Tehniskie raksturojumi</b>	
<b>Virsmas sagatavošana pirms krāsošanas</b>	Notīriet virsmu no putekļiem, netīrumiem, nolobītā pārklājuma. Nomazgājiet piesārņotās virsmas ar tīrīšanas līdzekli EasyClean un nosusiniet. Notīriet aptumšotu koku ar sastāvu Wood Clean, ja nepieciešams, apstrādājiet ar pelējuma noņemšanas līdzekli Biotol E vai Biotol Spray, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. No mežgliem noņemiet sveķus. Ārējās koka virsmas gruntējiet ar Biostop Aqua. Nogruntējiet nerūsējošās metāla daļas ar Katto Primer.
<b>Uzklāšana</b>	Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisiet. Tonētu emalju vēlams sajaukt vienā traukā. Uzklāt 1-2 kārtās ar ota, rullīti vai smidzinātāju 10...25°C temperatūrā un relatīvajā mitrumā, kas mazāks par 80%. Uzklājot pirmo kārtu vai krāsojot ar aerosolu, var atšķaidīt ar ūdeni līdz 5% pēc tilpuma, izmantot uzgali 0,017 - 0,021". Krāsojot mēģiniet saglabāt "slapjo malu", neļaujot pārklājumam ātri izžūt.
<b>Nokrāsotās virsmas kopšana</b>	Pilnu nodilumizturību pārklājums sasniedz pēc 3-4 nedēļām. Izveidotā pārklājuma mazgāšanai varat izmantot profesionālus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanai neizmantojiet cietus sūkļus, otas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Pēc mitrās tīrīšanas noslaukiet virsmu sausu.
<b>Krāsa</b>	Balts, caurspīdīgs. <b>Gatavie toņi:</b> antracīts, zaļš, tumši brūns, gaiši pelēks, melns
<b>Atšķaidīšana</b>	Gatavs lietošanai. Uzklājot pirmo kārtu vai krāsojot ar aerosolu, var atšķaidīt ar ūdeni līdz 5% pēc tilpuma, izmantojot uzgali 0,017 - 0,021"
<b>Tonēšana</b>	Tonējas pēc ESKAROCOLOR sistēmas (A un TR bāze).
<b>Patēriņš 1 kārtai</b>	7-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Žūšanas laiks</b>	Pie 20°C un 80% relatīvā gaisa mitruma bez lipšanas 0,5...1 stunda, pirms otrās kārtas uzklāšanas - 6 stundas
<b>Darba instrumenti</b>	Ota, rullis, izsmidzinātājs
<b>Instrumentu tīrīšana</b>	Pēc darbu beigšanas nomazgāt ar ūdeni un ziepēm
<b>Sastāvs</b>	Akrila dispersija, titāna dioksīds, speciālas pildvielas, funkcionālas piedevas, biocīds, ūdens
<b>Informācija</b>	
<b>Izturība pret salu</b>	Nav
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	3 gadi
<b>Uzglabāšanas nosacījumi</b>	Glabāt un transportēt cieši slēgtā iepakojumā pie temperatūras +5...+30°C. Sargāt no aukstuma un tiešiem saules stariem. Atvērtu iepakojumu izlietot pēc iespējas ātrāk.
<b>Drošības pasākumi</b>	Brīdinājums! Izsmidzinot, var veidoties ieelpošanai bīstami pilieni. Neieelpot aerosolu vai miglu. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu, 2-metil-5-hlor-(2H)-izotiazol-3-ona maisījumu ar 2-metil-(2H)-izotiazol-3-onu, 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā
<b>Utilizācija</b>	Neizliet kanalizācijā. Izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē. Neizmantojiet otrreizējai pārstrādei vai turpmākai izmantošanai atkritumu savākšanas punktā vai nododiet atkritumu apsaimniekotājiem. Krāsas turpmāka lietošana efektīvi samazina produkta lietošanas ietekmi uz vidi. Sausus krāsas atlikumus var izmest kā parastos atkritumus. Nogādājiet tīru, sausu iepakojumu atkritumu pārstrādes punktā tā atkārtotai pārstrādei.
<b>Bļivums</b>	1,24 kg/l.
<b>Apjoms/masa</b>	0,9 l - 2,7 l
Dotā informācija par produktu ir balstīta uz laboratorijā veikto pētījumu rezultātiem un praktiskās produkta lietošanas pieredzes atkarībā no produkta pielietošanas apstākļiem un vietas. Kā ražotājs, mēs garantējam produkta kvalitāti un nodrošinām vislabākās rekomendācijas produkta pareizai izmantošanai. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas apstākļus, kā arī daudzus citus faktorus, kas ietekmēs produkta ekspluatāciju. Tādēļ mēs neesam atbildīgi par zudumiem, kas ir izraisīti produkta ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā, kā arī gadījumos, ja produkts nav lietots pēc tam paredzētā mērķa. Ražotājs ir tiesīgs izmainīt informāciju par produktu vienpusējā kārtībā bez iepriekšēja brīdinājuma.	