



Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Acryl-W

Augstas kvalitātes akrila hermētikis uz ūdens bāzes



Produkta apraksts

Zwaluw Acryl-W ir augstas kvalitātes hermētikis uz akrila dispersijas bāzes. Pēc uzklāšanas produkts sacietē, ūdenim iztvaikojot no hermētīka, un izveido plastiski-elastīgu šuvi.

Priekšrocības

- Lieliska cenas/kvalitātes attiecība
- Var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski pie visām virsmām, pat pie nedaudz mitrām virsmām
- Var pielietot telpās un ārpus telpām*
- Praktiski bez smaržas
- Vienkārša uzklāšana un tīrišana
- Nerada metālu koroziju

Pielietojums

Zwaluw Acryl-W ir izstrādāts, lai hermetizētu savienojumu šuves starp kāpnēm, sienām, grieziem, grīdiņiem, palodzēm, koka un metāla logu rāmjiem, betonu un kieģeļu mūri.

Lietošanas norādes

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dzīlumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dzīluma un šuves platumua attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platums un dzīlums ir 5 mm.

Šuvēm ar platumu virs 10 mm dzīlumu iegūst, platumu dalot 3 un pieskaitot 6 mm. Plašāka informācija ir sniegtā Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Papildus informācija

100% modulis	N/mm2	0,40 MPa
Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm / 4 bar	800 g/min.
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Akrila dispersija
Blīvums		1,71 g/ml
Relatīvais pagarinājums		240%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Šuves kustības		12,5%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	30
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C / 50% RH	7 min.
Temperatūras noturība		-20°C līdz +75°C
Stiepes izturība (DIN 53504)	N/mm2	0,40 MPa

Ierobežojumi

- Nav piemērots nepārtrauktai saskarei ar ūdeni
- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikātām, neoprēna un bituma virsmām
- *Pielietojumos ārpus telpām tikai labos laika apstākļos ne ātrāk kā 5 stundas pēc uzklāšanas

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. No virsmām jānotīra visas valīgās daļīnas. Absorbējošām virsmām nav obligāti jābūt sausām. Loti porainas virsmas, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt. jāgruntē ar Zwaluw Acryl-W 1 daļas un 2 daļu ūdens maisījumu.

Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Apstrādājiet un izlīdziniet ar ūdeni.





Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Acryl-W

Augstas kvalitātes akrila hermētikis uz ūdens bāzes

Krāsošana

Zwaluw Acryl-W pēc hermētiķa pilnas izžūšanas var krāsot. Sacītēšanas laikā produkts var sarauties, kas var radīt krāsas plaisāšanu. Lieliski krāsojams ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām. Krāsojot ar krāsām ar lielu ūdens saturu, krāsa var saplaisāt. Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.

Tīrišana

Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrišanai izmantojiet Zwaluw Wipes salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

Krāsa(-as):

- Balta
- Pelēka
- Brūna
- Melna

Iepakojums

- Kārtīdzs 310 ml
- Plēves iepakojums 550 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

Sertifikāti

	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
--	-----------------------------

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegtā šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzsādit trešajām personām, reproducēt, izpausti publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmēlojš raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīģēšanas) klūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai klūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzkaitījumu, nepilnības un/vai nepareizi, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārīcīnās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ieteikt veidi, kāda produkts tiks uzklāts un/vai citu apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikti uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Niderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

2016-12-01 9:43:17 UTC