



Den Braven



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar ES Regulu Annex III Nr. 305/2011  
(Būvizstrādājuma Regula)

**DoP \_ [LV] \_ 001 \_ Nr. 15001011-2001**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
**ZWALUW CLEARFIX**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:  
Partijas numurs: skat produkta iepakojumu
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
Hermētiki fasādes elementiem apdares tikai iekšdarbiem  
EN 15651-1: F-INT
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:  
**DEN BRAVEN SEALANTS ■ DENARIUSSTRAAT 11, ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: nav būtisks
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:  
Sistēma 4  
Sistēma 3 reakcijai uz uguni
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
Paziņotā institūcija SKZ - TeConA GmbH (1213) veica sākotnējo tipa testēšanu saskaņā ar EN 15651-1 un ugunsdrošības sistēmu 3 un izdeva: testēšanas pārskatu.
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav būtisks



Den Braven



Better results through Knowledge

### 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Nosacījumi:           Procedūra B (saskaņā as ISO 8340)

Substrāts:             Stikls (bez gruntēšanas)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcijai uz uguni	Klase E	EN 15651-1:2012
Izdala videi un veselībai bīstamas ķīmikālijas	NPD (*)	
Ūdens necaurlaidība un hermētiskums		
Noturība pret plūsmu	≤ 3 mm	
Apjoma zaudējums	≤ 45 %	
Stiepes īpašības: pagarinājums pārraušanas brīdī pie 23°C	≥ 25 %	
Izturība	Pārbaudīts	

(\*)Skat materiāla drošības datu lapu


NPD: No Performance Determined / Nav jānosaka veiktspēju

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: nav būtisks

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

René Konings  
QHSE Manager  
Den Braven Sealants



Oosterhout, 05/2014