



Den Braven

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Clearfix

Augstas kvalitātes kristāldzidra hibrīda līme



Produkta apraksts

Zwaluw Clearfix ir profesionāla līme uz hibrīda tehnoloģijas bāzes, kas sacietē mitruma ietekmē un veido izturīgu un elastīgu gumiju.

Priekšrocības

- Universāla kristāldzidra līmē lietošanai telpās
- Nesatur izocianātus, šķīdinātājus un silikonus
- Nesaraujas un neveido burbuļus
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski visām virsmām
- Neitrāla sacietēšana, praktiski bez smaržas
- Nerada metālu koroziju
- Augsta mehāniskā stiprība un augsts elastības modulis
- Absorbē akustiskās un mehāniskās vibrācijas

Pielietojums

Zwaluw Clearfix ir speciāli izstrādāta kā universāla būvniecības līme lietošanai telpās. Piemērota pielietojumiem vietās, kur notiek pārtikas apstrāde un/vai uzglabāšana.

Lietošanas norādes

Līmi uzklājiet "ventilējošā" veidā vertikālās joslās ar savstarpējo attālumu 10-20 cm. Līmi neuzklājiet punktus! Lai pirmo 24 stundu laikā veicinātu adhēziju, ieteicams lietot divpusējo līmlenti, kā arī pārlicināties, ka līme uzklāta pareizā biežumā. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mūsu tehnisko servisu.

Papildus informācija

100% modulis	N/mm2	1,15 MPa
Uzklāšanas ātrums	Ø2,5 mm / 6,3 bar	140 g/min
Uzklāšanas temperatūra		no +5°C līdz +40°C
Bāze		Hibrīdu tehnoloģija
Sacietēšanas laiks	pie 23°C / 50% RH	± 2-3 mm / 24 h
Bļivums		1,06 g/ml
Relatīvais pagarinājums		250%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība		līdz -15°C
transportēšanas laikā		
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	45
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C / 50% RH	10 min.
Temperatūras noturība		-40°C līdz +90°C
Stiepes izturība	N/mm2	2,40 MPa

Ierobežojumi

- Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērota nepārtrauktai ūdens slodzei
- Ilgstošā ultravioletos staru ietekmē vai zaudēt krāsu un kļūt mazāk stabila pret ultravioleto starojumu.
- Nav piemērota kustīgiem un stiklojuma savienojumiem
- Nav piemērota dabiskā akmens un spoguļu virsmām
- Nav piemērota kombinācijā ar hlorīdiem (baseinos)

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un virsmām). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner. Zwaluw Clearfix lieliski bez gruntēšanas pieķeras lielākajai daļai neporainu virsmu. Porainās virsmas jāapstrādā ar Zwaluw Primer B1.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tāl. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tāl. 66001066
www.denbraven.lv

2016-12-01 12:57:14



Den Braven

Better results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Clearfix

Augstas kvalitātes kristāldzidra hibrīdu līme

Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Lai izlīdzinātu šuvi, lietojiet Zwaluw Finisher.

Krāsošana

Zwaluw Clearfix var lieliski krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un lielāko daļu no divkomponentu krāsām. Sintētiskās krāsas var nožūt lēnāk. Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi. Ja Zwaluw Clearfix tiek krāsots (nav nepieciešams), mēs pirms lietošanas iesakām līmi un savienojumu virsmas nedaudz noslīpēt ar Scotch-Brite materiālu. Lai iegūtu labākus rezultātus, mēs iesakām krāsošanu veikt dažas dienas pēc uzklāšanas.

Tīrīšana

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

Krāsa(-as):

- Caurspīdīgs



Iepakojums

- Kārtridžs 290 ml
- Plēves iepakojums 600 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

Sertifikāti

	EN 15651-1: F-INT
	ISEGA

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.