



### Zwaluw® Stuc-O-Seal

Augstas kvalitātes akrila hermētiķis uz ūdens bāzes ar graudainu struktūru



#### Produkta apraksts

Zwaluw Stuc-O-Seal ir augstas kvalitātes akrila hermētiķis ar graudainu struktūru. Pēc uzklāšanas produkts sacietē, ūdenim iztvaikojot no hermētiķa, un izveido plastiski-elastīgu šuvi.

#### Priekšrocības

- Graudaina struktūra; jebkurā formā var uzklāt ar sausu otu
- Var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski pie visām virsmām, pat pie nedaudz mitrām virsmām
- Var pielietot telpās un ārpus telpām\*
- Praktiski bez smaržas
- Vienkārša uzklāšana un tīrīšana
- Nerada metālu koroziju

#### Pielietojums

Zwaluw Stuc-O-Seal ir speciāli izstrādāts, lai aizpildītu un hermetizētu plaisas, šuves un atveres apmetumā un ģipsī un tādās virsmās, kā saplāksnis, skaidu plātnes, kokšķiedru plātnēs, kokā, (gāz)betonā, (kaļķ)akmenī un ģipsī.

#### Papildus informācija

Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm / 4 bar	540 g/min.
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Akrila dispersija
Blīvums		1,90 g/ml
Relatīvais pagarinājums		70%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Šuves kustības		7,5%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	40
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C / 50% RH	5 min.
Temperatūras noturība		-20°C līdz +75°C

#### Ierobežojumi

- Nav piemērots nepārtrauktai saskarei ar ūdeni
- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- \*Pielietojumos ārpus telpām tikai labos laika apstākļos ne ātrāk kā 5 stundas pēc uzklāšanas

#### Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. No virsmām jānotīra visas vaļīgās daļiņas. Absorbējošām virsmām nav obligāti jābūt sausām. Ļoti porainas virsmas, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt., jāgruntē ar Zwaluw Stuc-O-Seal 1 daļas un 2 daļu ūdens maisījumu. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Apstrādājiet un izlīdziniet ar ūdeni.

#### Krāsošana

Zwaluw Stuc-O-Seal pēc hermētiķa pilnas izžūšanas var krāsot. Sacietēšanas laikā produkts var sarauties, kas var radīt krāsas plaisāšanu. Lieliski krāsojams ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām.

Krāsojot ar krāsām ar lielu ūdens saturu, krāsa var saplaisāt. Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.





**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Tehnisko datu lapa

### Zwaluw® Stuc-O-Seal

Augstas kvalitātes akrila hermētiķis uz ūdens bāzes ar graudainu struktūru

#### Tīrīšana

Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrīšanai izmantojiet Zwaluw Wipes salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

#### Krāsa(-as):

- Balta


#### Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml

#### Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

#### Sertifikāti

	EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
--	----------------------------

#### Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

#### Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

#### Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radušies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



**Den Braven**

Den Braven  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:  
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs  
Ventpils iela 63a, Rīga  
tālr. 66001066  
www.denbraven.lv

2016-12-01 11:07:54