



# Den Braven



## Tiger Deco Adhesive

Universāla līme uz dispersijas bāzes



### Produkta apraksts

Tiger Deco Adhesive ir universāla līme uz akrila dispersijas bāzes. Iztaivojot ūdenim, līme veido stingru un izturīgu savienojumu.

### Priekšrocības

- Nesatur šķīdinātājus
- Piemērots EPS un XPS
- Var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski pie visām virsmām, pat pie nedaudz mitrām virsmām
- Praktiski bez smaržas
- Vienkārša uzklāšana un tīrīšana
- Nerada metālu koroziju

### Pielietojums

Tiger Deco Adhesive ir speciāla izstrādāta, lai koku, skaidu plātnes, kokšķiedru plātnes un uPVC pielīmētu pie mūra, akmens vai betona. Piemērota putuplasta (EPS) un ekstrudētā putuplasta (XPS) pielīmēšanai pie porainām virsmām. Līme paredzēta lietošanai telpās.

### Lietošanas norādes

Līmi uzklājiet "ventilējošā" veidā vertikālās joslās vai punktos ar savstarpējo attālumu 10 – 20 cm. Materiāls jānovieto savā vietā un cieši jāpiespiež. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mūsu tehnisko nodaļu.

### Tehniskie parametri

|   |                 |                          |
|---|-----------------|--------------------------|
| Uzklāšanas temperatūra                    |                 | + 5°C līdz + 40°C        |
| Bāze                                      |                 | Akrila dispersijas krāsa |
| Sacietēšanas laiks                        | pie 23°C/50%    | 3 dienas                 |
| Blīvums                                   |                 | 1,90 g/ml                |
| Plūstamība                                | RH ISO 7390     | < 2 mm                   |
| Sasalšanas izturība transportēšanas laikā | pie 23°C/50% RH | līdz -15°C               |
| Laiks līdz sacietēšanas sākumam           |                 | 5 - 10 min               |
| Temperatūras noturība                     |                 | -20°C līdz +75°C         |
| Lietošana                                 |                 | 600 ml/m <sup>2</sup>    |

Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās.

### Ierobežojumi

- Nav piemērota nepārtrauktai saskarei ar ūdeni
- Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprēna un bituma virsmām.

### Virsmas sagatavošana

Uzklāšanas temperatūra + 5°C līdz + 40°C (attiecas uz vidi un virsmām). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. No virsmām jānotīra visas vajīgās daļiņas. Absorbējošām virsmām nav obligāti jābūt sausām. Ļoti porainas virsmas, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt., jāgruntē ar Tiger Deco Adhesive 1 daļas un 2 daļu ūdens maisījumu. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu.

### Tīrīšana

Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrīšanai izmantojiet Zwaluw Wipes salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

### Krāsa(-as):

- Balta

### Iepakojums

- Kārtridžs 280 ml

### Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

### Veselība un drošība

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta Drošības Datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

### Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.



Den Braven



## Tiger Deco Adhesive

Universāla līme uz dispersijas bāzes

### Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.